

UB-7325-G

Elektronická tabule Panaboard

Vestavěná tiskárna usnadňuje práci (termotransférový tisk)

4 psací plochy

PC rozhraní USB

Rychlost kopírování jedné strany =15 sekund

Lze připevnit na zeď nebo na stojan (volitelné příslušenství)

Dodává se se speciálními fixy (černým, červeným a modrým) a jedním termotransferovým tiskovým filmem.



Elektronické kopírování tabule

vstup

Rozměry panelu (mm)

Výška	1400.0
Šířka	900.0
Plocha panelu	4 (běžící modely)
Systém skenování	Kontaktní obrazové soubory

Výstup na tiskárnu

Systém tisku	Fúzní termální přenosový typ
Průklepová papír	Standardní či recyklovaný papír
Velikost průklepového papíru	A4
Hustota kopírování	203 dpi
Barevné kopírování	Černá
rychost kopírování	15s na stránku
Plynulé kopie	až do 9
připůsobení kontrastu	2 úrovně: Normální/Tmavý
Zobrazový kompresní kopírování	Ne

Systémové požadavky

Počítač	IBM® PC/ AT nebo kompatibilní stroj s CD-ROM mechanikou
----------------	---

procesor	Pentium® II nebo rychlejší procesor
Interface	USB 1.1
operační systém	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP
Paměť	Windows® 98/Me 64 MB nebo větší Windows® 2000 128 MB nebo větší Windows® XP 256 MB nebo větší
mechanika pevného disku	Minimálně 40MB volného místa

Obecné

Rozměry (mm)

Šířka	1648.0
Hloubka	264.0
Výška	1396.0
Hmotnost (kg)	42.0

Napájecí zdroj

Herz (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	AC 100-120V nebo AC 220-240V

Spotřeba energie

V provozu	1.40 A (AC 100-120V) 0.75 A (AC 220-240V)
Pohotovostní mód	0.2 A (AC 100 - 120 V)

Operační prostředí

Teplota	10-35 stupňů Celsia
Vlhkost	30-80% RH
Standardní příslušenství	Značkovače (Černý, červený a modrý) Guma Tiskové zařízení Správce dokumentů a zobrazový program dokumentů Termálně přenosný film a 20x A4 testovacích listů